

VOIR PLUS EN LIGNE SUR

WWW.HANSTONE.CA

SUIVER-NOUSSUR @HANSTONECA

HANSTONE CANADA
+1 844.331.2428 | INFO@HANSTONE.CA
SALLES DE MONTRE ET ENTREPÔTS

LONDON | BURLINGTON | MONTRÉAL | CALGARY | VANCOUVER

HHanStone n'est pas responsable des dommages, défauts ou problèmes causés par un nettoyage ou un entretien inadéquat. Il est de la responsabilité du propriétaire de nettoyer et d'entretenir correctement ses surfaces en porcelaine HanStone afin d'en assurer la performance et l'apparence à long terme. Pour plus de détails ou des conseils de nettoyage professionnels, veuillez consulter le manuel technique de la porcelaine HanS

SEPTEMBRE 2025

Soin et entretien de la porcelaine



HanStone



Merci d'avoir acheté de la porcelaine HanStone

Les surfaces en porcelaine HanStone, fabriquées par Atlas Concorde, sont couvertes par une garantie limitée de 10 ans sur leurs produits. Rendez-vous sur HanStone.ca pour vous enregistrer.

Alliant beauté, résistance et performance, la porcelaine HanStone est conçue pour résister aux aléas de la vie quotidienne. L'entretien de votre surface est simple : la plupart des nettoyages ne nécessitent que du savon, de l'eau et un linge doux. Avec un entretien approprié et quelques conseils utiles, vos comptoirs conserveront leur éclat pendant des années.

Nettoyage quotidien

- Savon, eau et chiffon doux
- Rincez abondamment et séchez avec un chiffon en microfibre.

*Conseil de pro

Pour les finitions texturées (mates, naturelles, satinées) :
Soyez très délicat pour éviter les marques de métal.

Élimination des taches

- Alimentaires/organiques (sodas, jus, café, vin) : dégraissant doux (Fantastik, liquide vaisselle)
- Inorganiques (rouille, tartre, traces de métal) : détartrant pour porcelaine + tampon anti-rayures bleu 3M et votre nettoyant préféré. Frottez délicatement en mouvements circulaires. Huile/graisse : dégraissant doux (Simple Green, Dawn Platinum Powerwash)
- Cire/peinture/colle : hydrate de méthyle ou alcool isopropylique
- Sang : mélange 70/30 d'alcool isopropylique et d'eau OU mélange 50/50 de peroxyde d'hydrogène et d'eau

À éviter

- Paille d'acier, tampons à récurer ou nettoyants abrasifs
- Produits chimiques agressifs (acide HF, soude caustique, acide chlorhydrique)
- Couper directement sur la surface
- Faire glisser des casseroles, des poêles ou des ustensiles sur la surface

